


Detalhe 01
Escala 1:25
Viga metálica
Perfil I soldado

30,0
 $t_f = 4,7\text{mm}$
50,0
base
h variável
enriçecedor 6.3mm
 $t_w = 6,3\text{mm}$
 $t_f = 4,7\text{mm}$




Seção transversal: PÓRTICO 10
Escala: 1:50

Detalhe 02
Escala 1:25
Viga metálica
Perfil I soldado

base 70.0
h variável
30.0
tf = 4.7 mm
engrecedor 6.3
tw = 6.3 mm
tf = 4.7 mm

Detalhe 01
Escala 1:25
Viga metálica
Perfil soldado

30.0
 $t_f = 4.7\text{ mm}$
engraved 6.3 mm
 $t_w = 6.3\text{ mm}$
 $t_f = 4.7\text{ mm}$
base 50.0
h variável



Seção transversal: PÓRTICO 11
Escala: 1:50

Detalhe 02
Escala 1:25
Viga metálica
Perfil I soldado

base 70.0
h variável
30.0
 $t_f = 4.7 \text{ mm}$
enrriquecedor 6.3
 $t_w = 6.3 \text{ mm}$
 $t_f = 4.7 \text{ mm}$

- Uma demão de acabamento de poliuretano acetinado Interthane 870bi-componente (Tintas Internacional ou similar) - espessura 100 micra.

