ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SALTINHO
Rua Alvaro Costa, 545 - Centro - Saltinho
CEP: 89981-000 CNPJ: 01.612.844/0001-56 Telefone: (49) 3656-0044
E-mail: nfe@saltinho.sc.gov.br Site:

PREGÃO ELETRÔNICO
Nr.: 33/2025

Processo Adm.: **121/2025**
Data do Processo: **19/09/2025**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 28, I e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

a) Nr. Processo: 121/2025
b) Nr. Licitação: 33/2025 - PE
c) Modalidade: Pregão eletrônico
d) Data de Homologação: 23/10/2025
e) Objeto da Licitação: *REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIAS AO AR LIVRE NA VILA SÃO DONATO E EM PRAÇAS E LOCAIS DO MUNICÍPIO DE SALTINHO, COM RECURSOS VINCULADO AO PROCESSO SCC 03314/2025, PORTARIA Nº 16/2025 NA MODALIDADE CONVÊNIOS SIMPLIFICADOS, CONFORME DISPOSIÇÃO DO ART. 17-A DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E REGULAMENTADOS PELA LEI Nº 19.093/2024 E PELO DECRETO Nº 766/2024, E RECURSOS PRÓPRIOS.*

Lote: 1

Participante: DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA (09.135.430/0001-95)

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Balanço Lateral Duplo (Surf), com as seguintes especificações: - Estrutura Principal: Coluna central e braços articulados fabricados em tubo de aço carbono de 2 1/2 polegadas), com parede de 2,00 mm de espessura. - Plataformas: Chapas ou plataformas de apoio para os pés, com superfície antiderrapante para garantir a segurança dos usuários. - Rolamentos: Utilização de rolamentos industriais blindados de alta precisão e durabilidade para os eixos de movimento, permitindo um balanço suave e silenci - Balanço Lateral Duplo (Surf), com as seguintes especificações: - Estrutura Principal: Coluna central e braços articulados fabricados em tubo de aço carbono de 2 1/2 polegadas), com parede de 2,00 mm de espessura. - Plataformas: Chapas ou plataformas de apoio para os pés, com superfície antiderrapante para garantir a segurança dos usuários. - Rolamentos: Utilização de rolamentos industriais blindados de alta precisão e durabilidade para os eixos de movimento, permitindo um balanço suave e silencioso. - Pintura: Eletrostática a pó com poliéster, oferecendo alta resistência a raios UV e intempéries, cores a serem especificadas pelo órgão contratante. - Fixação ao Solo: Base para ser chumbada em solo firme ou concretada, com parafusos e chumbadores de aço para garantir estabilidade e segurança. - Dimensões: Medidas mínima (CxLxA) 1,80x 0,80 x1,50 m. - Instruções de Uso: Placa ou adesivo afixado no equipamento, com instruções claras e ilustrações em português sobre a forma correta de uso e os cuidados de segurança. - Garantia mínima: 12 meses para o equipamento, cobrindo defeitos de fabricação, pintura e problemas estruturais.	3,000	UN	3.066,60	9.199,80
2	Simulador de Cavalgada Triplo, com as seguintes especificações: - Estrutura Principal: Coluna central e braços articulados fabricados em tubo de aço carbono de 2 1/2 polegadas, com parede de 2,00 mm de espessura, garantindo robustez e	3,000	UN	2.355,50	7.066,50

	durabilidade. - Assentos e Plataformas: Assentos ergonômicos e plataformas de apoio para os pés, com superfície antiderrapante para maior segurança. - Mecanismo de Movimento: Os eixos de movimento devem ser fabricados em aço maciço e equipados com rolamentos blinda - Simulador de Cavalgada Triplo, com as seguintes especificações: - Estrutura Principal: Coluna central e braços articulados fabricados em tubo de aço carbono de 2 1/2 polegadas, com parede de 2,00 mm de espessura, garantindo robustez e durabilidade. - Assentos e Plataformas: Assentos ergonômicos e plataformas de apoio para os pés, com superfície antiderrapante para maior segurança. - Mecanismo de Movimento: Os eixos de movimento devem ser fabricados em aço maciço e equipados com rolamentos blindados de alta resistência, para garantir um movimento suave, silencioso e com baixa necessidade de manutenção. - Pintura: Eletrostática a pó com poliéster, oferecendo alta resistência a raios UV e intempéries, cores a serem especificadas pelo órgão contratante. - Fixação ao Solo: Base para ser chumbada em solo firme ou concretada, com parafusos e chumbadores de aço para garantir estabilidade e segurança. - Dimensões: Medidas mínima (CxLxA) 2,00x 0,80 x1,20 m. - Instruções de Uso: Placa ou adesivo afixado no equipamento, com instruções claras e ilustrações em português sobre a forma correta de uso e os cuidados de segurança. - Garantia mínima: 12 meses para o equipamento, cobrindo defeitos de fabricação, pintura e problemas estruturais.				
3	Leg Press Sentado Duplo, com as seguintes especificações: - Estrutura Principal: Fabricada em tubo de aço carbono de 2 1/2 polegadas com parede de 2,00 mm de espessura, garantindo máxima resistência e durabilidade. - Assentos e Encostos: Assentos e encostos anatômicos, projetados para oferecer conforto e postura correta durante o exercício. - Plataformas para os Pés: As plataformas de apoio para os pés devem ter superfície antiderrapante para evitar deslizamentos e garantir a segurança do usuár - Leg Press Sentado Duplo, com as seguintes especificações: - Estrutura Principal: Fabricada em tubo de aço carbono de 2 1/2 polegadas com parede de 2,00 mm de espessura, garantindo máxima resistência e durabilidade. - Assentos e Encostos: Assentos e encostos anatômicos, projetados para oferecer conforto e postura correta durante o exercício. - Plataformas para os Pés: As plataformas de apoio para os pés devem ter superfície antiderrapante para evitar deslizamentos e garantir a segurança do usuário. - Mecanismo de Movimento: O sistema de movimento deve ser suave e eficaz, utilizando rolamentos blindados de alta qualidade e eixos de aço maciço, o que reduz o atrito e a necessidade de manutenção. - Pintura: Eletrostática a pó com poliéster, oferecendo alta resistência a raios UV e intempéries, cores a serem especificadas pelo órgão contratante. - Fixação ao Solo: Base para ser chumbada em solo firme ou concretada, com parafusos e chumbadores de aço para garantir estabilidade e segurança. - Dimensões: Medidas mínima (CxLxA) 1,80x 0,80 x1,20 m. - Instruções de Uso: Placa ou adesivo afixado no equipamento, com instruções claras e ilustrações em português sobre a forma correta de uso e os cuidados de segurança. - Garantia mínima: 12 meses para o equipamento, cobrindo defeitos de fabricação, pintura e problemas estruturais.	3,000	UN	1.644,40	4.933,20
4	Elíptico Esqui Triplo, com as seguintes especificações: - Estrutura Principal: Fabricada em tubo de aço carbono de 2 1/2 polegadas com parede de 2,00 mm de espessura, o que garante a robustez necessária para uso intensivo em ambiente externo. - Plataformas para os Pés e Hastes de Apoio: As plataformas devem ter superfície antiderrapante para maior segurança. As hastes para apoio das mãos devem ser projetadas para um movimento confortável e ergonômico. - Mecanismo de Movimento: O sistema de artic - Elíptico Esqui Triplo, com as	3,000	UN	1.244,40	3.733,20

	seguintes especificações: - Estrutura Principal: Fabricada em tubo de aço carbono de 2 1/2 polegadas com parede de 2,00 mm de espessura, o que garante a robustez necessária para uso intensivo em ambiente externo. - Plataformas para os Pés e Hastes de Apoio: As plataformas devem ter superfície antiderrapante para maior segurança. As hastes para apoio das mãos devem ser projetadas para um movimento confortável e ergonômico. - Mecanismo de Movimento: O sistema de articulação deve ser feito com rolamentos blindados de alta qualidade e eixos de aço maciço, assegurando um movimento elíptico suave, sem atritos e que exige pouca manutenção. - Pintura: Eletrostática a pó com poliéster, oferecendo alta resistência a raios UV e intempéries, cores a serem especificadas pelo órgão contratante. - Fixação ao Solo: Base para ser chumbada em solo firme ou concretada, com parafusos e chumbadores de aço para garantir estabilidade e segurança. - Dimensões: Medidas mínima (CxLxA) 2,00x 0,80 x1,80 m. - Instruções de Uso: Placa ou adesivo afixado no equipamento, com instruções claras e ilustrações em português sobre a forma correta de uso e os cuidados de segurança. - Garantia mínima: 12 meses para o equipamento, cobrindo defeitos de fabricação, pintura e problemas estruturais.				
5	Simulador de Caminhada Duplo, com as seguintes especificações: - Estrutura Principal: Coluna e hastes de movimento fabricadas em tubo de aço carbono de 2 1/2 polegadas com parede de 2,00 mm de espessura, garantindo alta resistência e durabilidade. - Plataformas para os Pés: Fabricadas em chapa de aço com superfície antiderrapante, garantindo segurança e aderência durante o exercício. - Mecanismo de Movimento: Os eixos de movimento devem ser de aço maciço e utilizar rolamentos blindados de alta q - Simulador de Caminhada Duplo, com as seguintes especificações: - Estrutura Principal: Coluna e hastes de movimento fabricadas em tubo de aço carbono de 2 1/2 polegadas com parede de 2,00 mm de espessura, garantindo alta resistência e durabilidade. - Plataformas para os Pés: Fabricadas em chapa de aço com superfície antiderrapante, garantindo segurança e aderência durante o exercício. - Mecanismo de Movimento: Os eixos de movimento devem ser de aço maciço e utilizar rolamentos blindados de alta qualidade. Isso proporciona um movimento suave e contínuo, reduzindo o atrito e a necessidade de manutenção. - Pintura: Eletrostática a pó com poliéster, oferecendo alta resistência a raios UV e intempéries, cores a serem especificadas pelo órgão contratante. - Fixação ao Solo: Base para ser chumbada em solo firme ou concretada, com parafusos e chumbadores de aço para garantir estabilidade e segurança. - Dimensões: Medidas mínima (CxLxA) 1,75 x 1,00 x1,50 m. - Instruções de Uso: Placa ou adesivo afixado no equipamento, com instruções claras e ilustrações em português sobre a forma correta de uso e os cuidados de segurança. - Garantia mínima: 12 meses para o equipamento, cobrindo defeitos de fabricação, pintura e problemas estruturais.	3,000	UN	2.044,40	6.133,20
6	Simulador de Remo Duplo, com as seguintes especificações: - Estrutura Principal: Fabricada em tubo de aço carbono de 2 1/2 polegadas com parede de 2,00 mm de espessura, o que garante a robustez e a segurança necessárias para uso intensivo. - Assentos e Alças: Assentos ergonômicos e deslizantes, projetados para acompanhar o movimento natural da remada. As alças de apoio para as mãos devem ser confortáveis e seguras, com superfície antiderrapante. - Mecanismo de Movimento: O sistema de deslizament - Simulador de Remo Duplo, com as seguintes especificações: - Estrutura Principal: Fabricada em tubo de aço carbono de 2 1/2 polegadas com parede de 2,00 mm de espessura, o que garante a robustez e a segurança necessárias para uso intensivo. - Assentos e Alças: Assentos ergonômicos e deslizantes, projetados para acompanhar o movimento natural da remada. As alças de apoio para as mãos devem ser confortáveis e seguras,	3,000	UN	1.555,50	4.666,50

	com superfície antiderrapante. - Mecanismo de Movimento: O sistema de deslizamento do assento e os eixos de movimento das alças devem ser equipados com rolamentos blindados de alta qualidade, garantindo um movimento suave, contínuo e com pouca necessidade de manutenção. - Pintura: Eletrostática a pó com poliéster, oferecendo alta resistência a raios UV e intempéries, cores a serem especificadas pelo órgão contratante. - Fixação ao Solo: Base para ser chumbada em solo firme ou concretada, com parafusos e chumbadores de aço para garantir estabilidade e segurança. - Dimensões: Medidas mínima (CxLxA) 1,80 x 0,80 x1,20 m. - Instruções de Uso: Placa ou adesivo afixado no equipamento, com instruções claras e ilustrações em português sobre a forma correta de uso e os cuidados de segurança. - Garantia mínima: 12 meses para o equipamento, cobrindo defeitos de fabricação, pintura e problemas estruturais.				
7	Estação Horizontal de 6 Funções (barra fixa, prancha abdominal, prancha de flexão de braço, alongador de pernas, alongador de coluna e alongador geral), com as seguintes especificações: - Estrutura Principal: Fabricada em tubo de aço carbono de 2 1/2 polegadas com parede de 2,00 mm de espessura, garantindo a robustez e segurança necessárias para uso coletivo e intenso. - Componentes Adicionais: Todas as barras, degraus e plataformas devem ser fabricados com materiais resistentes e com superfície - Estação Horizontal de 6 Funções (barra fixa, prancha abdominal, prancha de flexão de braço, alongador de pernas, alongador de coluna e alongador geral), com as seguintes especificações: - Estrutura Principal: Fabricada em tubo de aço carbono de 2 1/2 polegadas com parede de 2,00 mm de espessura, garantindo a robustez e segurança necessárias para uso coletivo e intenso. - Componentes Adicionais: Todas as barras, degraus e plataformas devem ser fabricados com materiais resistentes e com superfícies antiderrapantes quando necessário, para evitar acidentes. - Pintura: Eletrostática a pó com poliéster, oferecendo alta resistência a raios UV e intempéries, cores a serem especificadas pelo órgão contratante. - Fixação ao Solo: Base para ser chumbada em solo firme ou concretada, com parafusos e chumbadores de aço para garantir estabilidade e segurança. - Dimensões: Medidas mínima (CxLxA) 3,00 x 1,50 x2,20 m. - Instruções de Uso: Placa ou adesivo afixado no equipamento, com instruções claras e ilustrações em português sobre a forma correta de uso e os cuidados de segurança. - Garantia mínima: 12 meses para o equipamento, cobrindo defeitos de fabricação, pintura e problemas estruturais.	3,000	UN	4.755,83	14.267,49

Total do Participante: **49.999,89**

Total Geral: 49.999,89

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Aquisição de Equip. Ampliação e Manut. de Praças e Espaços Públicos	07.001.15.452.0008.2062.4.4.90.00.00	R$ 1,00

Saltinho, 23/10/2025

.....

EDIMAR NORONHA DE FREITAS

PREFEITO MUNICIPAL

.....

Assinatura do Responsável